

Fastighetsgräns	+ 348.3	Avvägd höjd
-----------------	---------	-------------

Till planen hör ☒ Planbeskrivning ☒ Grundkarta ☒ Fastighetsöversiktning ☒ Samrådsredogörelse ☒ Granskningsutlåtande ☒ Granskningsutlåtande 2 ☒ Undersökning av miljöpåverkan ☒ PM Geoteknisk Grän samrået ☒ PM Avvättning ☒ Geoteknisk utredning ☐											
Detaljplan för											
Del av BRÅSKAFORS 1:8 och BRÅSKAFORS 1:26, Nalovardo											
Sorsele kommun GRANSKNINGSSHANDLING NR.2 2022-02-21 Reviderad	Västerbottens län 2024-05-20, 2025-03-05										
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">Beslutsdatum</th> <th style="width: 50%;">Instans</th> </tr> <tr> <td>Godkännande</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Antagande</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Laga kraft</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Beslutsdatum	Instans	Godkännande		Antagande		Laga kraft			
Beslutsdatum	Instans										
Godkännande											
Antagande											
Laga kraft											

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast
angiven användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet.

— — — — —	Planområdesgräns
— — — — —	Användningsgräns
— — — — —	Egenskapsgräns

Allmän plats

Huvudmannaskap

a₁ Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna platsen.

Utformning av allmän plats

anläggas.

dike ₂	Dagvattendike som klarar ett flöde om minst 1100 l/s ska anläggas
-------------------	---

dike, Dagvattendike som klarar ett flöde om minst 1680 l/s

ska anläggas.

Begränsning av markens utnyttjande

☐ Marken får inte förses med byggnad.

Höjd på byggnadsverk

h₂ Högsta nockhöjd på komplementbyggnad är 4.5 meter.

h_3 Högsta nockhöjd är 6 meter.

Markreservat för allmännyttiga ändamål

u, Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

Placing Dugged also places paint 4.5 meters from

p₁ Byggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns om det ej avser radhus eller parhus.

Takvinkel

Life expectancy

Urbormining

Utnyttiandegrad

e. Största byggnadsarea är 250 m² per fastighet.

Andrad lovplikt

a₂ Bygglov krävs inte för spiketält som uppförs till en största byggnadsarea om 15 m² (taksprång får maximalt

sticka ut 30 cm), till en högsta nöckhöjd om 3 meter och placeras minst 8 meter från närmaste byggnadsverk.

alternativt 4 meter från närmsta byggnadsverk om

spiketält uppförs i lägst brandteknisk klass EI 30.
Bestämmelsen gäller under detaljplanens giltighetstid.

GENOMFÖRANDETID

Genomförandetiden är 5 år och börjar gälla fr.o.m. Laga Kraft

$$\wedge$$